



TRANCHEUR GSM-300 230/50/1

Lame Ø 300 mm.



5051038

PRÉPARATION DYNAMIQUE
TRANCHEURS



DESCRIPTION COMMERCIALE

Transmission par courroie.

Machine à trancher fabriquée en alliage spécial d'aluminium anodisé, hygiénique et anticorrosif.

- ✓ Trancheur professionnel avec anneau de protection de lame et blocage du chariot.
- ✓ Moteur ventilé de grande puissance.
- ✓ Affûteur facile à monter.
- ✓ Régulation décimale de l'épaisseur de coupe de 0 à 13 mm.
- ✓ Plateau monté sur des bagues et des roulements auto-lubrifiants.
- ✓ Facilité de nettoyage, aucun besoin d'outils. Points de préhension détachables adaptés au lave-vaisselle.
- ✓ Double interrupteur lumineux 24V.
- ✓ Carte électronique de sécurité.

INCLUS

- ✓ Lame de coupe universelle avec relief.

OPTIONS

- ☐ TB : Lame avec revêtement anti-adhésif (spécial fromages).

SPÉCIFICATIONS

Diamètre de lame: 300 mm
Capacité de coupe: 210 mm x 220 mm
Épaisseur coupe: 0 mm - 12 mm
Parcours du chariot: 260 mm
Puissance totale: 246 W
Degré de protection IP: X1
Alimentation électrique: 230 V / 50 Hz / 1~
Fiche: EU

Dimensions extérieures

- ✓ Largeur: 650 mm
 - ✓ Profondeur: 485 mm
 - ✓ Hauteur: 440 mm
- Poids net: 19 kg
Dimensions extérieures de la machine emballée
485 x 630 x 530 mm
Poid brut: 25 kg



SAMMIC, S.L. · Basarte, 1
20720 AZKOITIA (Gipuzkoa) · SPAIN



FRANCE
sammic.fr
P.A.E. les Joncaux
Bât. des Transitaires, bureau C
64700 - Hendaye
france@sammic.com
Tel.: +33 5 59 20 99 70

EXPORT
sammic.com
Basarte 1
20720 Azkoitia, Spain
sales@sammic.com
Tel.: +34 943 15 72 36



Projet

Date

Réf.

Unités.

Approuvé

fiche commerciale
mise à jour 19/11/2025